



ROZMĚRY

vnější rozměr	2500 / 2500 / 2550 mm (š./h./v.) (v. 2850 mm včetně stavěcího rámu)
vnitřní rozměr	2100 / 2100 / 2150 mm (š./h./v.)
rozměr stavěcího rámu	2400 / 2400 / 300 mm (š./h./v.)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

základy (varianty)	1) betonové patky s natavenou hydroizolací (rozmístění dle poskytnutého výkresu) 2) zemní vruty
přívod elektro	kabel CYKY-J 5x2,5; uložený v chrániče; jištěný proudovým chráničem 16-25A 4 pól

STAVĚCÍ RÁM

šroubovaná ocelová konstrukce	povrchová úprava exteriérovým lakem RAL9005 matná černá s přípravou pro kotvení k betonovým patkám
-------------------------------	---

PODLAHA

EXTERIÉR

záklon vně	OSB 3 RH; tl. 10 mm difúzně propustná fólie
konstrukce	šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 120/60 mm
tepelná izolace	desky PIR s Al fólií; tl. 120 mm
záklon uvnitř	OSB 3 RH; tl. 18 mm
nášlapná vrstva (varianty)	1) SMRK profil podlaha; 121/19 mm 2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm 3) dýhovaná deska SPA-PLEX; tl. 18 mm

INTERIÉR

užitné zatížení	200 kg/m ²
-----------------	-----------------------

STĚNY

EXTERIÉR

obklad vně (varianty)	1) palubky MODŘÍN KLASIK profil rhombus; 20/40 mm; bez povrchové úpravy 2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil SHP; 19/117 mm; bez povrchové úpravy 3) hoblované prkna SMRK OLEJOVANÝ; 20/120 mm; povrchová úprava olejovým nátěrem
záklon vně	OSB 3 RH; tl. 10 mm difúzně propustná fólie
konstrukce	šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 100/60 mm
tepelná izolace	desky PIR s Al fólií; tl. 100 mm

INTERIÉR

obklad uvnitř (varianty)	1) spárová deska SMRK KLASIK; 530/18 mm; s vloženou kontrastní spárou 2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm 3) palubky BOROVICE KLASIK profil PanelSystém; 117/19 mm
kamenný obklad za kamna (varianty)	1) ALFIstick; Břidlice Multicolor; 150/300/4-5 mm 2) ALFIstick; Bílý Mramor; 150/600/4-5 mm 3) ALFIstick; Šedý Pískovec; 150/600/4-5 mm

STŘECHA

EXTERIÉR

oplechování	pozinkový plech; tl. 0,55 mm; exteriérový lak RAL9005 matná černá
okapový systém	bez nutnosti instalace
krytina	kotvená PVC-P fólie; tl. 1,5 mm klempířské prvky z poplastovaného plechu; tl. 0,6 mm
záklon vně	OSB 3 RH; tl. 10 mm; podkladní střešní pás
konstrukce	šroubovaný rám KVH Nsi SMRK; 100/60-200/60 mm
tepelná izolace	desky PIR s Al fólií; tl. 100 mm
podhled (varianty)	1) palubky SMRK profil podlaha; 121/19 mm 2) palubky BOROVICE THERMOWOOD profil PanelSystém; 117/19 mm 3) dýhovaná deska SPA-PLEX; tl. 18 mm

INTERIÉR

užitné zatížení	200 kg/m ²
-----------------	-----------------------

VÝPLNĚ OTVORŮ

dveře	ESG sklo; 600/1960 mm; tl. 10 mm; odstín Planibel BRONZ dřevěná zárubeň a madlo; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu závěsy Dorma STUDIO RONDO; exteriérový lak RAL9005 matná černá magnetické uzavírání
pevné zasklení (varianty)	1) ESG sklo; 600/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu 2) ESG sklo; 950/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu 3) ESG sklo; 1250/1960 mm; tl. 10 mm; odstín planibel BRONZ tl. 10 mm dřevěný rám; materiál dle obkladů; Al u profil pro zachycení kondenzátu

SAUNA

lavice, opěrky a podlahový rošt	desky TOPOL profil SHP; 30/90-30/40 mm horní úroveň lavic tvar "L"; dl. 2100/1450 mm; v. 900 mm; hl. 600 mm spodní úroveň lavic podsunutá; dl. 2100 mm; v. 470 mm; hl. 700 mm
kapacita sauny	2-6 osob
provozní teplota	40-110 °C
ovládání sauny	Harvia Xenio; CX170 WiFi
saunová kamna	Harvia Cilindro; PC90E; 9 kW; saunové kameny 100 kg
osvětlení (varianty)	1) LED pásy; 12 V DC; Warm White - spínané dotykovým stmívačem NDS01 v opěrkách 2) rohové světlo Harvia Saunalamp; 230 V - spínané Harvia Xenio s dřevěným krytem
audio vybavení	BT systém; repro YD130; 4 ohm; 20 W - 2 ks
ventilace	samotížný systém regulovatelný dřevěnými šoupátky

ELEKTROINSTALACE

rozvody	organizovaný rozvod v dutinách interiérového obložení
silová část	Harvia Xenio_CX170 + teplotní čidlo a tepelná pojistka trafo; 12 V DC v rozvodné skříni přístupné z exteriéru

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

teploměr s vlhkoměrem

přesýpací hodiny

dřevěné vědro s naběračkou

dřevěný podhlavník

